



HEISSELEIMSCHLÄUCHE MIT AUSWECHSELBARER INNENSEELE



Noch flexibler: Mit austauschbarer Innenseele. In dieser Spezialentwicklung ist die innen liegende Seele, in der Klebstoffe oder andere thermoplastische Produkte transportiert werden, austauschbar. Das ermöglicht eine schnelle und vor allem kostengünstige Wiederinbetriebnahme des Schlauches im Falle einer Verstopfung des Leimkanals. Dieses Schlauch-im-Schlauch-System ermöglicht es, einfach die verstopfte Leimseele aus dem Schlauch durch einen neuen Teflon Schlauch zu ersetzen. Besonders geeignet für reaktive Schmelzklebstoffe.

Die Heißeleimschläuche mit austauschbarer Innenseele können systemkompatibel hergestellt werden, da die eingesetzten Materialien dem jeweiligen Anforderungsprofil angepasst werden. Besonderheiten, die sich aus den speziellen Anwendungen ergeben, werden dabei berücksichtigt. Dazu gehören u.a. durchgeschleifte Steuer- und Luftleitungen, Sonderarmaturen oder elektrische Steck- und Kopfverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Einsatztemperatur	Max. 100°C / 200°C
Nennspannung	230V AC, andere Spannungen sind auf Wunsch möglich
Nennweite	Kundenspezifisch
Druckschlauch	PTFE-Seele mit Druckgeflecht als auswechselbarer Innenseele, im Trägerschlauch befindet sich ein PTFE-T1 Schlauch
Anschlussarmaturen	Kundenspezifisch (siehe Datenblatt „Armaturenübersicht“)
Prüfspannung	Die Prüfung erfolgt nach den geltenden VDE Normen
Heizleitung	In Übereinstimmung mit der DIN-Norm hergestellt, je nach Ausführung mit PFA, PTFE oder Glas isoliert und mit Schutzgeflecht überzogen
Temperaturfühler	PT-100, Ni-120, NTC oder Thermoelement
Thermische Isolation	Hitzebeständiger, geschlossenporiger Silikonschaumschlauch, Filz (temperaturabhängig)
Außenschutzgeflecht	Polyamidgeflecht, Wellschlauch, Metallgeflecht
Netzanschluss	1,5 Meter mit 7-pol. Rundstecker (standardmäßig), kompatibel zu KLETTI Temperaturregelgeräten, andere Anschlüsse auf Wunsch möglich
Schlauchendkappen	Silikongummikappe oder Hartkappe mit Kabelzugentlastung
Fertigungslänge	Wir fertigen für Sie alle Schlauchlängen auf Anfrage
Zulassung	CE-Konformität
Bestelldaten	Siehe Typenschlüssel oder technischer Fragebogen

TEMPERATURREGELGERÄTE:



KM-RD 1000



KM-RD 2000

KLETTI
FLEXIBLE ELEKTRISCHE BEHEIZUNGEN

KLETTI GmbH Rudolf-Diesel-Straße 15 • 69207 Sandhausen • Deutschland • Tel. +49 (0)6224-14 61-0
Fax +49 (0)6224-14 61-10 • www.kletti-gmbh.de • info@kletti-gmbh.de

