



LEBENSMITTEL HEIZSCHLÄUCHE



Dieser heizbare Schlauch von KLETTI findet sein Einsatzgebiet speziell in der Lebensmittelindustrie. Er dient der optimalen Förderung fetthaltiger bzw. fettfreier Lebensmittel sowie der Förderung anderer flüssiger und pastöser Lebensmittel.

Da in der Lebensmittelindustrie strenge Hygienevorschriften herrschen und der Schlauch oft Chemikalien und anderen Belastungen ausgesetzt ist, verfügt dieser Schlauch über einen abwaschbaren Silikon Außenmantel sowie über abwaschbare Silikon Endkappen. Im Inneren des Grundschauches befindet sich eine Teflonseele, die den optimalen Transport der Medien durch einen geringen Reibkoeffizienten sicherstellt. Diese innenliegende Teflonseele erfüllt das Kriterium „Lebensmittelecht nach F.D.A.“

Des Weiteren ist KLETTI darauf bedacht, dass bei diesen Heizschläuchen nur hochwertige VA-Armaturen zum Einsatz kommen.

Die maximale Einsatztemperatur ist abhängig vom Einsatzgebiet und wird individuell für Sie angefertigt.

TECHNISCHE DATEN

Einsatztemperatur	Max. 80°C / 100°C
Nennspannung	230V AC, andere Spannungen sind auf Wunsch möglich
Nennleistung	Watt
Druckschlauch	Mit innenliegender Teflonseele (Lebensmittelecht nach FDA)
Anschlussarmaturen	VA-Armaturen (siehe Datenblatt „Armaturenübersicht“)
Prüfspannung	Die Prüfung erfolgt nach den geltenden VDE Normen
Heizleitung	Kundenspezifisch
Temperaturfühler	PT-100, FeCuNi, NiCrNi – 2-Leiter oder 4-Leiter
Thermische Isolation	Filz
Außenschutzgeflecht	Silikon (abwaschbar und abriebfest), RAL 1013
Netzanschluss	Kundenspezifisch, gemäß Vorgabe
Schlauchendkappen	Silikon
Fertigungslänge	Wir fertigen für Sie alle Schlauchlängen auf Anfrage
Bestelldaten	Siehe Typenschlüssel oder technischer Fragebogen

Technische Änderungen vorbehalten

TEMPERATURREGELGERÄTE:



KM-RD 1000



KM-RD 2000

KLETTI
FLEXIBLE ELEKTRISCHE BEHEIZUNGEN

KLETTI GmbH Rudolf-Diesel-Straße 15 • 69207 Sandhausen • Deutschland • Tel. +49 (0)6224-14 61-0
Fax +49 (0)6224-14 61-10 • www.kletti-gmbh.de • info@kletti-gmbh.de

